05/03/2025
65603

ENGINE OIL PDS SAE 10W-40

Ce lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées est conforme aux normes de performances les plus strictes pour les poids lourds. Il convient aux moteurs équipés de systèmes de post-traitement, en combinaison avec un diesel à faible teneur en soufre (maximum 50 ppm).

APPLICATIONS

Spécialement recommandé pour les moteurs de poids lourds. Respecte la norme EURO V et convient à la plupart des moteurs Euro VI. Entièrement compatible avec tous les systèmes et dispositifs de post-traitement (EGR, SCR, FAP, etc.) en combinaison avec un diesel à faible taux de souffre (maximum 50 ppm). Peut aussi être utilisé sur des moteurs diesel plus anciens (Euro II, III, IV). Convient également à certains moteurs fonctionnant au gaz naturel (CNG).

FONCTIONNALITÉS

Protection des systèmes de post-traitement: protection intégrale du système de post-traitement
Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité des moteurs exceptionnelles
Économies de carburant: réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2

SPÉCIFICATIONS

ACEA	E11
ACEA	E6-16
ACEA	E7
ACEA	E8
ACEA	E9-16
API	CI-4
API	SL
JASO	DH-1
JASO	DH-2
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
CUMMINS	CES 20078
DAF	EXTENDED DRAIN
DETROIT DIESEL	DFS 93K215
DEUTZ	DQC IV-10 LA
DEUTZ	DQC-IV-18 LA
DTFR	15C100
DTFR	15C110
FORD	WSS-M2C171-F1
IVECO	18-1804 Classe T2 E7
JD	JDQ-78X
MACK	EO-M PLUS
MACK	EO-N
MAN	M3271-1
MAN	M3477
MB	226.9
MTU	Oil Category 2.1
MTU	Oil Category 3.1
RENAULT	RGD
RENAULT	RLD
RENAULT	RLD-2
RENAULT	RXD
SCANIA	LA
VOLVO	VDS-3
WEICHAI	WP7NG Natural Gas Engine

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	87.9
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm^2/s	13.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		159
B.N. (méthode HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-36
Viscosité CCS à -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5200
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.99
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

PIRAGRIOil
Piragri Lubrifiants SRL
rue Draily, 149 - 5350 OHEY